

OSOBNÁ ZÁRUKA KVALITY ICOPAL



Záručné doby pre hydroizolačné systémové riešenia ICOPAL

Tab.1 Skladba hydroizolačnej vrstvy s expanznou vrstvou v technológii Speed SYNTAN® SBS - jednovrstvové systémy

	Dĺžka záruky v rokoch	Dĺžka záruky v rokoch	aplikácia vzhľadom na podklad	Hrúbka hydroizolačnej vrstvy (mm)
Názov produktu	Siplast primer SPEED SBS + Extra ventilation TOP 5,2 SPEED SYNTAN SBS	Siplast primer SPEED SBS + Extraventilation TOP 5,2 SPEED SYNTAN SBS + Silver primer		Siplast primer SPEED SBS + Extraventilation TOP 5,2 SPEED SYNTAN SBS + Silver primer
Extra Ventilation TOP 5,2 SPEED SYNTAN SBS	20	23	Natavenie	5,2

Tab.2 Skladba hydroizolačnej vrstvy s expanznou vrstvou v technológii Speed SYNTAN® SBS - dvojvrstvové systémy

	Dĺžka záruky v rokoch	Dĺžka záruky v rokoch	aplikácia vzhľadom na podklad	Hrúbka hydroizolačnej vrstvy (mm)
Názov produktu	Siplast primer SPEED SBS + Extra Ventilation BASE 3 SPEED SYNTAN SBS + horný asfaltovaný pás na natavenie	Siplast primer SPEED SBS + Extra Ventilation BASE 3 SPEED SYNTAN SBS + horný asfaltovaný pás na natavenie + Silver primer		Siplast primer SPEED SBS + Extra Ventilation BASE 3 SPEED SYNTAN SBS + horný asfaltovaný pás na natavenie + Silver primer
Elastobit PV TOP 42 Speed Profile SBS	16	18	Natavenie	7,2
Elastobit PV TOP FIX 52 Speed Profile SBS	18	20	Natavenie	8,2
Alfa Speed Profile TOP 5	16	18	Natavenie	8
Extradach TOP 5,2 Speed Profile SBS	30	35	Natavenie	8,2

Tab.3 Skladba hydroizolačnej vrstvy v technológii Termik Speed SYNTAN® SBS - jednovrstvové systémy

	Dĺžka záruky v rokoch	Dĺžka záruky v rokoch	aplikácia vzhľadom na podklad	Hrúbka hydroizolačnej vrstvy (mm)
Názov produktu	Siplast primer SPEED SBS + horný asfaltovaný pás typu TERMIK	Siplast primer SPEED SBS + horný asfaltovaný pás typu TERMIK + Silver primer		Siplast primer SPEED SBS + horný asfaltovaný pás typu TERMIK + Silver primer
Termik TOP 5,0 SPEED SYNTAN SBS	12	15	Natavenie	5
Termik TOP 5,2 SPEED SYNTAN SBS	15	18	Natavenie	5,2

Tab.4 Skladba hydroizolačnej vrstvy v technológii Termik Speed SYNTAN® SBS - dvojrstvové systémy

	Dĺžka záruky v rokoch	Dĺžka záruky v rokoch	aplikácia vzhľadom na podklad	Hrúbka hydroizolačnej vrstvy (mm)
Názov produktu	Siplast primer SPEED SBS + Termik BASE 2,5 SYNTAN SPEED SBS + horný asfaltovaný pás na natavenie	Siplast primer SPEED SBS + Termik BASE 2,5 SYNTAN SPEED SBS + horný asfaltovaný pás na natavenie + Silver primer		Siplast primer SPEED SBS + Termik BASE 2,5 SYNTAN SPEED SBS + horný asfaltovaný pás na natavenie + Silver primer
Elastobit PV TOP 42 Speed Profile SBS	14	16	Natavenie	6,7
Elastobit PV TOP FIX 52 Speed Profile SBS	20	25	Natavenie	7,7
Alfa Speed Profile TOP 5	14	16	Natavenie	7,5
Extradach TOP 5,2 Speed Profile SBS	25	30	Natavenie	7,7

Tab.5 Skladba hydroizolačnej vrstvy - dvojrstvové systémy

	Dĺžka záruky v rokoch	Dĺžka záruky v rokoch	aplikácia vzhľadom na podklad	Hrúbka hydroizolačnej vrstvy (mm)
Názov produktu	Asf. pás na mechanické kotvenie Elastobit GG40 SPEED PROFILE SBS + horný asfaltovaný pás na natavenie	Asf. pás na mechanické kotvenie Elastobit GG40 SPEED PROFILE SBS + horný asfaltovaný pás na natavenie + Silver primer		Asf. pás na mechanické kotvenie Elastobit GG40 SPEED PROFILE SBS + horný asfaltovaný pás na natavenie + Silver primer
Elastobit PV TOP 42 Speed Profile SBS	14	16	Natavenie	8,2
Elastobit PV TOP FIX 52 Speed Profile SBS	16	18	Natavenie	9,2
Alfa Speed Profile TOP 5	14	16	Natavenie	9
Extradach TOP 5,2 Speed Profile SBS	16	18	Natavenie	9,2
Názov produktu	Asf. pás samolepiaci na EPS ICOLEP L30 + horný asfaltovaný pás na natavenie	Asf. pás samolepiaci na EPS ICOLEP L30 + horný asfaltovaný pás na natavenie + Silver primer		Asf. pás samolepiaci na EPS ICOLEP L30 + horný asfaltovaný pás na natavenie + Silver primer
Elastobit PV TOP 42 Speed Profile SBS	12	14	Natavenie	7,2
Elastobit PV TOP FIX 52 Speed Profile SBS	14	16	Natavenie	8,2
Alfa Speed Profile TOP 5	12	14	Natavenie	8
Extradach TOP 5,2 Speed Profile SBS	14	16	Natavenie	8,2

Tab.6 Skladba hydroizolačnej vrstvy Zelenej strechy ICOPAL - dvojvrstvové systémy

	Dĺžka záruky v rokoch	Dĺžka záruky v rokoch	aplikácia vzhľadom na podklad	Hrúbka hydroizolačnej vrstvy (mm)
Názov produktu	Spodný asfaltovaný pás + GRAVIFLEX 5,2 Green roof	Spodný asfaltovaný pás + GRAVIFLEX 4,2 Green roof		Spodný asfaltovaný pás + horný asfaltovaný pás odolný proti prerastaniu koreňov GRAVIFLEX
Elastobit GG 40 Speed Profile SBS	20	15	Natavenie	9,2 alebo 8,2
ICOLEP L30	18	13	Natavenie	8,2 alebo 7,2
Junior Base 3,0 Speed Profile SBS	18	13	Natavenie	8,2 alebo 7,2
Extradach Base 4,0 Speed Profile SBS	20	25	Natavenie	9,2 alebo 8,2
Polbit Base 5,0 Speed Profile SBS	25	30	Natavenie	10,2 alebo 9,2

Tab.7 Skladba Bezpečná izolácia základov ICOPAL

	Dĺžka záruky v rokoch	Dĺžka záruky v rokoch	aplikácia vzhľadom na podklad	Hrúbka hydroizolačnej vrstvy (mm)
Názov produktu	V jednej vrstve + penetračný náter SIPLAST PRIMER Speed SBS	V dvoch vrstvách + penetračný náter SIPLAST PRIMER Speed SBS		V jednej alebo dvoch vrstvách
FUNDAMENT 4.0 Speed Profile SBS	30	50	Natavenie	4,0 alebo 8,0